









|  |        |
|--|--------|
| Ø foro, d0:  | 8 mm   |
| Spessore fissabile, tfix1:                                     | 10 mm  |
| Prof. ancoraggio, hnom1:                                       | 50 mm  |
| Prof. del foro, h1,1:  | 60 mm  |
| Ø foro passante, df:   | 12 mm  |
| Distanza bordo min., cmin:                                     | 35 mm  |
| Interasse min, hmin:   | 100 mm |
| Potenza massima consigliata dell'avvitatore ad impulsi, Tmax1: | 250 nm |

| Confezionamento         |                |
|-------------------------|----------------|
| Confezione:             | Confezione "A" |
| Pezzi per confezione:   | 25             |
| Pezzi per imballo:      | 250            |
| Confezioni per imballo: | 10             |
| Peso in kg/1PZ:         | 0,030          |

| Commerciale |                       |
|-------------|-----------------------|
| Classe SC:  | D8                    |
| Famiglia:   | [A08] CONCRETE SCREWS |
| Gruppo:     | [B01] MULTI MONTI     |
| Sottogruppo | [C06] 611 TSP MMS+ F  |

| Certificazioni   |  |
|--|--|
|       |  |

| Altre specifiche |
|------------------|
|------------------|

CHROME (VI) FREE